

COLLECTION TRINSIC^{MD} PRO POUR LA CUISINE EFFRÉNÉE. STYLISÉE. INDUSTRIELLE.



La conception industrielle robuste de la collection de robinets de cuisine Trinsic^{MD} Pro se marie à une sophistication harmonieuse, pour créer une atmosphère de cuisine gastronomique.



Trinsic Pro
Mitigeur à tirette
avec la technologie Touch₂O^{MD}
9659T-DST

Pour installation à 1 ou 3 trous
Commander RP64070 pour
écusson offert en option



Trinsic Pro
Mitigeur à tirette
9659-DST

Pour installation à
1 ou 3 trous
Commander RP64070 pour
écusson offert en option



Mitigeur de
bar et préparation
1959LF

Pour installation à
1 ou 3 trous
Commander RP64070 pour
écusson offert en option



Mitigeur à tirette de
bar et préparation avec
la technologie Touch₂O^{MD}
9959T-DST

Pour installation à
1 ou 3 trous
Commander RP64070 pour
écusson offert en option



Mitigeur à tirette
de bar et préparation
9959-DST

Pour installation à
1 ou 3 trous
Commander RP64070 pour
écusson offert en option



Distributeur de savon
électronique avec
la technologie Touch₂O^{MD}
72065T



- La technologie d'étanchéité DIAMOND^{MD} utilise une soupape avec un revêtement en diamant pour un robinet qui peut durer toute une vie.
- La technologie Touch₂O^{MD} facilite les tâches dans la cuisine permettant d'ouvrir et de fermer l'eau d'un simple toucher sur le bec ou sur la manette.
- La technologie TempSense^{MD} détecte la température de l'eau, et le voyant à DEL change de couleur lorsque la température varie.
- L'ancrage MagnaTite^{MD} retient la douchette d'arrosage fermement en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les produits écoénergétiques – Nous avons été honorés de recevoir le titre de partenaire fabricant WaterSense^{MD} en 2011, 2013 et 2014, et de recevoir le prix « WaterSense Sustained Excellence Award » en 2015 et 2016.



Distributeur de savon
RP1001



Inox Noir - KS
Offert seulement
sur les modèles
Trinsic Pro

LES FINITIONS INCLUSES :

Chrome

Inox
Arctic - AR

= Technologie Touch₂O^{MD}

= L'ancrage MagnaTite^{MD}

= Les produits écoénergétiques – un débit de 6,8 L/min (1,8 gal/min)

par rapport à la norme de l'industrie ASME A112.18.1/ CSA B125.1 de 8,3 L/min (2,2 gal/min).

fr.deltafaucet.ca
800.567.3300
©2018 Delta Faucet Company
MKT-17-183F